ENTRADA/
SAÍDA

QD11 C65 POSTE 9m
2x-XX 1x-XXII QD11.C67
QD11 C65 POSTE 9m
PEAD 2x# 1 1/2" - ELÉTRICA
QD11 C65 POSTE 9m
2x-XX 1x-XXII QD11.C68
QD11 C65 POSTE 9m
PEAD 2x# 1 1/2" - ELÉTRICA
QD11 C65 POSTE 9m
2x-XX 1x-XXII QD11.C67
QD11 C65 POSTE 9m
PEAD 2x# 1 1/2" - ELÉTRICA

177 178 197 198 35 36
177 178 197 198 35 36
176 179 196 199 34 37
175 180 195 200 33 38 P27
174 181 194 201 32 39
173 182 193 202 31 40
172 183 192 203 30 41 P25
171 184 191 204 29 42
170 185 190 205 28 43
169 186 189 206 27 44 P23
168 187 188 207 26 45

I: 1,0%
I: 1,0%

QD11.60 QD11.59 QD11.58 QD11.57 QD11.56 QD11.55 QD11.54 QD11.53 QD11.52 QD11.51 QD11.50

IAMENTO 02
² - VAGAS: 114

I: 1,5%

219 220 221 222 223 224 IDOSO 225 IDOSO 226 IDOSO 227 IDOSO 227 IDOSO
A/A

QD11.49 QD11.48

25 P21 IDOSO 46
IDOSO 47
24 IDOSO 48
23 P19 IDOSO 49
22 IDOSO 50
21 51
P17
20 52
19 53

QD27-COMANDO ILUM
QD11 QGBT1-C3
+0,10
ACESSO LOJA

P1
P3
PPL1
P5

QD11.1 QD11.2 QD11.3 QD11.4 QD11.5

PEAD 4x# 2 1/2" - ELETRICA - ENVELOPADA

QD11 C62 POSTE 8m
2x-XX 1x-XXII Q011.C63
QD11 C62 POSTE 9m
QD11 C61 POSTE 9m
2x-XX 1x-XXII QD11.C64
QD11 C61 POSTE 9m

06
05
04
03
02
01
85
84
83
82 81 80 79

QD11 C62 POSTE 9m
QD11 C62 POSTE 9m

PEAD 4x# 2 1/2" - ELETRICA - ENVELOPADA

EST. DESCOBERTO
ÁREA: 2.582,00 m² - 56 VAGAS
PISO: CONCRETO

LEGENDA:

SIMBOLOGIA

- CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
- ELETROCALHA PERFURADA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS MATERIAL EM Fe0a Galvanizado, TIPO "U", CHAPA #16, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
- PERFILADO PERFURADO, COM TAMPA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS MATERIAL EM Fe0a Galvanizado, CHAPA #16, COR BRANCO, DIMENSÕES 38x38mm.
- ELETRODUTO PVC RÍGIDO, COR CINZA INSTALADO APARENTE, DIÂMETRO MÍNIMA 41/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO, CONFORME NBR-5598, DIÂMETRO MÍNIMA 41/4" OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA.
- ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE E PASSA – SEM IDENTIFICAÇÃO CONSIDERAR PVC RÍGIDO, COR BRANCA DIÂMETRO 3/4"
- ELETROCALHA, PERFILADO OU CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA
- CONDUTETES EM ALUMÍNIO SILICIO/TIPO/S. E-C-L-I-T-X.
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, EQUIPADO COM 01, 02 OU 03 BOTÕES DE PULSO, CADA BOTÃO EQUIPADO COM 01 CONTATO NA, PARA ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.
- CAIXA EM METALICA IP-66, INSTALADO NA PAREDE, DIMENSÕES CONFORME PROJETO.
- PAINEL PARA MONTAGEM AUTOPORTANTE METALICOS IP-66
- INTERRUPTORES: SIMPLES, DUPLO E TRIPLO, CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- INTERRUPTOR PARALELO CORRENTE 10A/250V, MONTADO EM CAIXA CONDULETE 4"x2" PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- SENSOR DE PRESENÇA MORCON/CONTROLADO FROTAL 110".
- SENSOR DE PRESENÇA MORCON/CONTROLADO TETO 360° 110 ~ 240 VAC +23 °C a +50°C ~ Luxonal ~ P04-W-10-Gn-SM
- EQUIPAMENTO DE CONTROLE E INDICAÇÃO TIPO 3 ~ ANALÓGICA ENDEREÇAVEL
- SIRENE DE ALERTA SONORO 24V PARA EMERGÊNCIA EM CAIXA TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=2,10m DO PISO ACABADO.
- PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA – ALTURA DE INSTALAÇÃO NA PLANTA
- TOMADA 2P+T CORRENTE 10A/250V e INTERRUPTOR SIMPLES CORRENTE 10A/250V, EM CAIXA CONDULETE 4"x2" EM ALUMINIO SILICIO, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- TOMADAS BAIXA H=0,30m, MEDIA H=1,20m E ALTA H=2,20m, 2P+T CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE PVC.
- TOMADA DU PONTO DE PISO H=0,05m, TRIFASICA 3P+T 380V/44A, PROTEGIDA ELETRICAMENTE POR DISJUNTOR TRIFASICO 3x32A
- PONTO DE CLIMATIZADOR, ATRAVÉS DE CAIXA CONDULETE 4"x2" EM PVC INSTALADO A H=2,20m DO PISO ACABADO.
- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- 01 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE CONDULETE 4"x2" EM PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.
- PONTO TRIFASICO 3P+T 380V/32A, PROTEGIDAS ELETRICAMENTE POR DISJUNTORES TRIFASICOS 3x32A E DR's TETRAPOLARES 4x40A;
- PONTO MONOFÁSICO 1P+T 220V/16A, PROTEGIDAS ELETRICAMENTE POR DISJUNTORES MONOFÁSICOS 1x16A E DR's TETRAPOLARES 2x16A;
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 700x400mm, DE ACORDO COM NBR'6055 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA ENCAIXAR NA CAIXA DE PASSAGEM
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 800x700mm, DE ACORDO COM NBR'6055 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA ENCAIXAR NA CAIXA DE PASSAGEM
- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 700x400mm, DE ACORDO COM NBR'6055 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA ENCAIXAR NA CAIXA DE PASSAGEM
- APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAÍDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO 220V.
- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=2,10m DO PISO ACABADO.
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA EM CAIXA EM TERMOPLASTICO IP-66, INSTALADO H=1,20m DO PISO ACABADO.

Símbolo	Indice	Fabricante	Nome do Artigo	Potência de Ligação (W)
	I		LEX53-S18000740T2M	105
	III		LHB19-S20000850X (DIMER PWM)	132
	IV		LEX51-S24000740FA	143
	VIII		Spot 6500k 5W preto	5
	IX		LHB41-S24000840FOX (DIMER PWM)	172
	X		LHT28-S4000840	35
	XI		LHT28-S6000850	59
	XII		LHB51-S9000750FA	52.5
	XIII		LHT28-S4000850	35
	XIV		LCN05-S4000850	36
	XVII		LCN05-E4000840	36
	XVIII		LHB19-S20000850	132
	XX		LEX51-S18000750FW	105
	XXI		LHB51-S24000750FM	143
	XXII		LEX51-S9000750FM	52.5
	XXIII		Refletor 150W IP65	150

Iluminação - ATENÇÃO - Depende de definição do fornecedor

OBSERVAÇÕES:

Projeto Elétrico

PROJETO ELÉTRICO

0E			
0D			
0C			
0B			
0A	Revisão 1	27/04/2026	LETICIA RAIMONDI
00	Projeto básico	09/04/2026	RONI DEON
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADO

Engemase ENGENHARIA

Leonardo Granemann, 457 Alto Bonito – Caçador – SC
CAÇADOR/SC – CEP: 89510-537
FONE/FAX (49) 3565-2016
www.engemase.com.br – E-mail: engemase@engemase.com.br

ENG. ELETRICISTA SIDNEI DE PELEGRIN
CREA-SC 097127-5

Superviza

SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA
JARAGUÁ DO SUL/SC

Obra:
SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA

SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA

CONTEÚDO:
-

Desenho Nº:
VZAATCJRGÁPL01.16.1

Formato: A1
Etapa: PROJETO
Escala: 1:20
Prancha: 02